

КРОНШТЕЙН ТРАНСПОРТНЫЙ КТХ МИГ

ПАСПОРТ ПБАК.635661.022 ПС



Рисунок 1- Кронштейн транспортный КТХ МИГ

[illegible]

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики транспортных кронштейнов приведены в таблице 2, 3.

Таблица 2 – Технические характеристики КТХ МИГ

Наименование	Высота изделия, мм, не более	Диаметр, мм	Масса изделия, кг	Устанавливаемый огнетушитель
КТХ-1 МИГ	155	110	0,6	ОП-1 МИГ
КТХ-1+ МИГ	195	110	0,65	ОУ-1 ИНЕЙ
КТХ-2 МИГ	285	110	0,75	ОП-2 МИГ, ОХ-2 ИНЕЙ
КТХ-3 МИГ	370	110	0,85	ОУ-2 ИНЕЙ, ОП-3 МИГ d110
КТХ-3+ МИГ	210	147	0,75	ОП-3 МИГ
КТХ-4 МИГ	285	147	0,8	ОП-4 МИГ, ОВП-4 МИГ, ОХ-4 ИНЕЙ
КТХ-4+ МИГ	340	140	1,0	ОУ-3 ИНЕЙ
КТХ-5 МИГ	350	147	1,1	ОП-5 МИГ
КТХ-5+ МИГ	540	140	1,35	ОУ-5 ИНЕЙ
КТХ-6 МИГ	415	147	1,25	ОП-6 МИГ
КТХ-8 МИГ	380	180	1,3	ОП-8 МИГ, ОП-9 МИГ, ОП-10 МИГ, ОВП-8 МИГ, ОВП-10 МИГ, ОХ-6 ИНЕЙ

Таблица 3 – Технические характеристики КТХ ОМ1 МИГ

Наименование	Высота изделия, мм, не более	Диаметр, мм	Масса изделия, кг	Устанавливаемый огнетушитель
КТХ-1 ОМ1 МИГ	155	110	0,6	ОП-1 МИГ
КТХ-1+ ОМ1 МИГ	195	110	0,65	ОУ-1 ИНЕЙ
КТХ-2 ОМ1 МИГ	285	110	0,75	ОП-2 МИГ, ОХ-2 ИНЕЙ
КТХ-3 ОМ1 МИГ	370	110	0,85	ОУ-2 ИНЕЙ, ОП-3 МИГ d110
КТХ-3+ ОМ1 МИГ	210	147	0,75	ОП-3 МИГ
КТХ-4 ОМ1 МИГ	285	147	0,8	ОП-4 МИГ, ОВП-4 МИГ, ОХ-4 ИНЕЙ
КТХ-4+ ОМ1 МИГ	340	140	1,0	ОУ-3 ИНЕЙ
КТХ-5 ОМ1 МИГ	350	147	1,1	ОП-5 МИГ
КТХ-5+ ОМ1 МИГ	540	140	1,35	ОУ-5 ИНЕЙ
КТХ-6 ОМ1 МИГ	415	147	1,25	ОП-6 МИГ
КТХ-8 ОМ1 МИГ	380	180	1,3	ОП-8 МИГ, ОП-9 МИГ, ОП-10 МИГ, ОВП-8 МИГ, ОВП-10 МИГ, ОХ-6 ИНЕЙ

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации кронштейна от минус 50 до плюс 50 °С при относительной влажности до 95% - для климатического исполнения 02, до 98% - для климатического исполнения 0М1.

При установке огнетушителя в кронштейн необходимо:

- разъединить защитные хомуты и установить огнетушитель в транспортный кронштейн;
- зафиксировать огнетушитель в кронштейне путем фиксации хомутов на замок-защелку.

Упакованные кронштейны могут транспортироваться крытым транспортом любого вида.

Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50 °С при относительной влажности до 95% - для климатического исполнения 02, до 98% - для климатического исполнения 0М1.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн транспортный соответствует конструкторской документации.

Наименование

Серийный номер



Дата выпуска

Штамп о приемке

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения кронштейна транспортного 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода кронштейна транспортного в эксплуатацию.